SIERUTA

DCB - planerskovl med buet profil

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
DCB-120	10–12	1.400	585	657	351	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	218
DCB-120	10–12	1.500	585	657	379	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	231
DCB-120	10–12	1.600	585	657	406	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	244
DCB-120	10–12	1.800	585	657	462	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	270
DCB-160	12–16	1.600	620	695	454	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	273
DCB-160	12–16	1.800	620	695	515	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	302
DCB-160	12–16	2.000	620	695	577	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	329
DCB-190	16–19	1.600	673	755	535	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	298
DCB-190	16–19	1.800	673	755	608	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	328
DCB-190	16–19	2.000	673	755	680	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	359
DCB-230	19–23	1.600	720	807	612	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	320
DCB-230	19–23	1.800	720	807	696	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	353
DCB-230	19–23	2.000	720	807	779	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	384
DCB-260	23–26	1.800	785	881	819	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	503
DCB-260	23–26	2.000	785	881	918	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	551
DCB-260	23–26	2.400	785	881	1.116	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	644

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
DCB-300	26–30	1.800	850	952	955	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	590
DCB-300	26–30	2.000	850	952	1.071	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	643
DCB-300	26–30	2.400	850	952	1.304	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	748
DCB-400	30–40	2.000	939	1.049	1.307	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	721
DCB-400	30–40	2.400	939	1.049	1.592	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	836
DCB-400	30–40	2.600	939	1.049	1.735	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	893

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.