SIERUTA

DSX - graveskovl, forstærket

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
DS-HD-190	14–19	800	1.040	1.450	570	1.125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	505
DS-HD-190	14–19	1.000	1.040	1.450	771	1.125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	592
DS-HD-190	14–19	1.200	1.040	1.450	982	1.125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	679
DS-HD-250	19–25	800	1.103	1.537	615	1.194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	642
DS-HD-250	19–25	1.000	1.103	1.537	837	1.194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	745
DS-HD-250	19–25	1.200	1.103	1.537	1.070	1.194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	847
DS-HD-300	25–30	800	1.177	1.645	678	1.274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	755
DS-HD-300	25–30	1.000	1.177	1.645	922	1.274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	879
DS-HD-300	25–30	1.200	1.177	1.645	1.178	1.274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	1.002
DS-HD-400	30–40	1.000	1.208	1.688	921	1.306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	952
DS-HD-400	30–40	1.200	1.208	1.688	1.187	1.306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1.083
DS-HD-400	30–40	1.400	1.208	1.688	1.462	1.306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1.214

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.