SIERUTA

GPLO - GPL-skovl med huller i bunden

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
GPLO-20	1,2–1,8	600	375	410	59	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	32
GPLO-20	1,2–1,8	800	375	410	70	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	43
GPLO-30	1,8–2,5	600	433	465	79	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	43
GPLO-30	1,8–2,5	800	433	465	110	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	55
GPLO-40	2,5–4,0	600	507	529	103	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	56
GPLO-40	2,5–4,0	800	507	529	145	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	71
GPLO-60	4,0–6,0	600	602	658	150	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	81
GPLO-60	4,0–6,0	800	602	658	211	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	101
GPLO-60	4,0–6,0	1.000	602	658	272	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	121
GPLO-75	6,0–7,5	600	667	719	175	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	103
GPLO-75	6,0–7,5	800	667	719	248	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	128
GPLO-75	6,0–7,5	1.000	667	719	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	152

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
GPLO-95	7,5–10	800	717	770	283	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	144
GPLO-95	7,5–10	1.000	717	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	172

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.