

GRB - planeringsbjælke til gravemaskine

Modeller og specifikationer

Model	Udgave	Maskinklass e [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Udtrukket længde [mm]	Højde uden adapter [mm]	Rullediamet er [mm]	Dybde uden forlænger [mm]	Dybde med forlænger [mm]	Beslag til hurtigskifte	Vægt [kg]
GRB-MINI	Standard planerbjælke med rulle	2,5-10	1000	-	-	-	227	193,7	712	966	-	140
GRB-MINI	Standard planerbjælke med rulle	2,5-10	1500	-	-	-	227	193,7	712	966	-	182
GRB-MINI	Basis planerbjælke uden rulle	2,5-10	1000	-	-	-	227	no roller	540	794	-	91
GRB-MINI	Basis planerbjælke uden rulle	2,5-10	1500	-	-	-	227	no roller	540	794	-	132
GRBH-MINI	Hydraulisk planerbjælke med rulle	2,5-10	1000	-	-	-	351	193,7	712	966	-	216
GRBH-MINI	Hydraulisk planerbjælke med rulle	2,5-10	1500	-	-	-	351	193,7	712	966	-	261
GRB midi	Standardmod el - fast med rulle	6-18	2000	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Standardmod el - fast med rulle	6-18	2500	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Standardmod el - fast med rulle	10-30	2500	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Udgave	Maskinklass e [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Udtrukket længde [mm]	Højde uden adapter [mm]	Rullediamet er [mm]	Dybde uden forlænger [mm]	Dybde med forlænger [mm]	Beslag til hurtigskifte	Vægt [kg]
GRB maxi	Standardmod el - fast med rulle	10-30	3000	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Model med hydraulisk tilt og rulle	6-18	2000	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Model med hydraulisk tilt og rulle	6-18	2500	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Model med hydraulisk tilt og rulle	10-30	2500	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Model med hydraulisk tilt og rulle	10-30	3000	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Basismodel - fast uden rulle	6-18	2000	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Basismodel - fast uden rulle	6-18	2500	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Udgave	Maskinklass e [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Udtrukket længde [mm]	Højde uden adapter [mm]	Rullediamet er [mm]	Dybde uden forlænger [mm]	Dybde med forlænger [mm]	Beslag til hurtigskifte	Vægt [kg]
GRB maxi	Basismodel - fast uden rulle	10-30	2500	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Basismodel - fast uden rulle	10-30	3000	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.