SIERUTA

PS - planerskovl

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
PS-160	12–16	1.600	705	1.195	744	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	424
PS-160	12–16	1.800	705	1.195	872	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	476
PS-160	12–16	2.000	705	1.195	1.000	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	528
PS-160	12–16	2.100	705	1.195	1.064	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	554
PS-160	12–16	2.200	705	1.195	1.128	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	–
PS-190	16–19	1.800	744	1.289	937	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	560
PS-190	16–19	2.000	744	1.289	1.083	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	624
PS-190	16–19	2.100	744	1.289	1.155	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	656
PS-190	16–19	2.200	744	1.289	1.228	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	690
PS-230	19–23	1.800	853	1.489	1.179	1.046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	679
PS-230	19–23	2.000	853	1.489	1.374	1.046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	753
PS-230	19–23	2.100	853	1.489	1.472	1.046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	791
PS-230	19–23	2.200	853	1.489	1.570	1.046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	834

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
PS-300	23–30	1.800	967	1.502	1.389	1.082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	863
PS-300	23–30	2.000	967	1.502	1.609	1.082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	953
PS-300	23–30	2.100	967	1.502	1.720	1.082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	998
PS-300	23–30	2.200	967	1.502	1.830	1.082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	1.043

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.