SIERUTA

RGPL - risteskovl GPL

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
RGPL-20	1,2–1,8	600	385	411	60	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	29
RGPL-30	1,8–2,5	600	433	470	79	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	44
RGPL-30	1,8–2,5	800	433	470	110	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	55
RGPL-40	2,5–4,0	800	507	532	145	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	66
RGPL-40	2,5–4,0	1.000	507	532	186	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	81
RGPL-60	4,0–6,0	800	602	668	211	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	103
RGPL-60	4,0–6,0	1.000	602	668	272	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	127
RGPL-75	6,0–7,5	1.000	667	723	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	168
RGPL-95	7,5–10	1.000	717	777	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	178

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.