

SIERUTA

RGPR - risteskovl

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Volumen SAE [dm³]	Antal tænder	Afstand [mm]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Beslag til hurtigskifte	Vægt [kg]
RGPR-20	1,2-1,8	500	369	465	55	4	52	368	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	45
RGPR-30	1,8-2,5	800	407	544	109	5	57	404	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C	63
RGPR-40	2,5-4,0	1000	437	573	157	5	57	428	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	94
RGPR-60	4,0-6,0	1000	461	681	203	5	60	477	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	156
RGPR-75	6,0-7,5	1000	582	768	263	5	62	589	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F	192
RGPR-95	7,5-10	1200	611	857	295	5	60	624	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	220

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.