SIERUTA

# SB mini - planerskovl med hollandsk profil til minigraver

## Modeller og specifikationer

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Højde [mm] | Længde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Spidsradius [mm] | Ophæng til hurtigskifte | Vægt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-10 | 0,6–1,2 | 600 | 280 | 337 | 35 | 328 | CW00 | 27 |
| SB-10 | 0,6–1,2 | 700 | 280 | 337 | 41 | 328 | CW00 | 31 |
| SB-10 | 0,6–1,2 | 800 | 280 | 337 | 47 | 328 | CW00 | 35 |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 350 | 420 | 77 | 410 | CW05 | 43 |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 900 | 350 | 420 | 89 | 410 | CW05 | 48 |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 1.000 | 350 | 420 | 99 | 410 | CW05 | 53 |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 900 | 393 | 472 | 97 | 454 | CW05 | 65 |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1.000 | 393 | 472 | 107 | 454 | CW05 | 72 |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1.100 | 393 | 472 | 119 | 454 | CW05 | 78 |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1.200 | 393 | 472 | 131 | 454 | CW05 | 85 |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 445 | 534 | 149 | 520 | CW05 | 93 |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1.100 | 445 | 534 | 166 | 520 | CW05 | 101 |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1.200 | 445 | 534 | 184 | 520 | CW05 | 109 |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 505 | 604 | 192 | 600 | CW10 | 105 |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1.100 | 505 | 604 | 215 | 600 | CW10 | 115 |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1.200 | 505 | 604 | 238 | 600 | CW10 | 124 |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1.300 | 505 | 604 | 261 | 600 | CW10 | 134 |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1.400 | 505 | 604 | 284 | 600 | CW10 | 143 |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1.200 | 560 | 666 | 283 | 665 | CW10 | 164 |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1.300 | 560 | 666 | 311 | 665 | CW10 | 177 |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1.400 | 560 | 666 | 341 | 665 | CW10 | 189 |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1.500 | 560 | 666 | 368 | 665 | CW10 | 202 |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1.600 | 560 | 666 | 396 | 665 | CW10 | 214 |
| SB-90 | 7,5–10 | 1.400 | 648 | 776 | 460 | 768 | CW10 | 231 |
| SB-90 | 7,5–10 | 1.500 | 648 | 776 | 498 | 768 | CW10 | 246 |

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Højde [mm] | Længde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Spidsradius [mm] | Ophæng til hurtigskifte | Vægt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-90 | 7,5–10 | 1.600 | 648 | 776 | 537 | 768 | CW10 | 261 |
| SB-90 | 7,5–10 | 1.700 | 648 | 776 | 575 | 768 | CW10 | 276 |
| SB-90 | 7,5–10 | 1.800 | 648 | 776 | 614 | 768 | CW10 | 291 |

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.