SIERUTA

SB - planerskovl med hollandsk profil

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
SB-160	12–16	1.500	710	842	583	830	CW20 · SW33	357
SB-160	12–16	1.600	710	842	628	830	CW20 · SW33	376
SB-160	12–16	1.800	710	842	717	830	CW20 · SW33	414
SB-160	12–16	2.000	710	842	807	830	CW20 · SW33	453
SB-190	16–19	1.600	764	894	731	900	CW20 · CW30 · SW33	394
SB-190	16–19	1.800	764	894	836	900	CW20 · CW30 · SW33	434
SB-190	16–19	2.000	764	894	940	900	CW20 · CW30 · SW33	474
SB-190	16–19	2.200	764	894	1.045	900	CW20 · CW30 · SW33	513
SB-230	19–23	1.600	826	965	820	957	CW30 · SW33 · SW48	479
SB-230	19–23	1.800	826	965	938	957	CW30 · SW33 · SW48	527
SB-230	19–23	2.000	826	965	1.057	957	CW30 · SW33 · SW48	574
SB-230	19–23	2.200	826	965	1.176	957	CW30 · SW33 · SW48	622
SB-260	23–26	1.800	875	1.030	1.077	1.030	CW30 · CW40 · SW48	553
SB-260	23–26	2.000	875	1.030	1.214	1.030	CW30 · CW40 · SW48	602
SB-260	23–26	2.200	875	1.030	1.351	1.030	CW30 · CW40 · SW48	652
SB-260	23–26	2.400	875	1.030	1.489	1.030	CW30 · CW40 · SW48	701
SB-300	26–30	1.800	1.000	1.149	1.346	1.155	CW40 · SW48	773
SB-300	26–30	2.000	1.000	1.149	1.520	1.155	CW40 · SW48	840

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
SB-300	26–30	2.200	1.000	1.149	1.695	1.155	CW40 · SW48	908
SB-300	26–30	2.400	1.000	1.149	1.870	1.155	CW40 · SW48	976
SB-300	26–30	2.500	1.000	1.149	1.957	1.155	CW40 · SW48	1.009
SB-400	30–40	2.000	1.063	1.232	1.739	1.237	CW45 · SW66	889
SB-400	30–40	2.200	1.063	1.232	1.940	1.237	CW45 · SW66	960
SB-400	30–40	2.400	1.063	1.232	2.141	1.237	CW45 · SW66	1.030
SB-400	30–40	2.500	1.063	1.232	2.242	1.237	CW45 · SW66	1.065

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.