SIERUTA

SDB - risteskovl DB, forstærket

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
SDB-120	10–12	1.000	866	925	435	785	J250, V19, U20	CW20 · SW33	286
SDB-120	10–12	1.200	866	925	548	785	J250, V19, U20	CW20 · SW33	333
SDB-160	12–16	1.000	978	1.046	543	886	J300, V29, U30	CW20 · SW33	392
SDB-160	12–16	1.200	978	1.046	687	886	J300, V29, U30	CW20 · SW33	448
SDB-230	16–24	1.400	1.130	1.296	1.183	1.071	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	833
SDB-230	16–24	1.500	1.130	1.296	1.290	1.071	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	880
SDB-300	24–30	1.500	1.234	1.318	1.375	1.121	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1.051
SDB-300	24–30	1.600	1.234	1.318	1.492	1.121	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1.106
SDB-400	30–40	1.600	1.427	1.511	1.917	1.283	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.411
SDB-400	30–40	1.800	1.427	1.511	2.224	1.283	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.550
SDB-500	40–50	1.800	1.578	1.678	2.622	1.431	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1.995
SDB-500	40–50	2.000	1.578	1.678	3.000	1.431	J400, V39, U40	CW55 · SW66	2.172

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.