SIERUTA

SGP - risteskovl GP, forstærket

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
SGP-20	1,2–1,8	600	354	434	50	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	49
SGP-30	1,8–2,5	600	410	572	64	414	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	64
SGP-30	1,8–2,5	800	410	572	81	414	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	80
SGP-40	2,5–4,0	800	475	669	106	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	105
SGP-40	2,5–4,0	1.000	475	669	128	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	129
SGP-60	4,0–6,0	1.000	570	759	144	612	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	147
SGP-95	6,0–10	1.000	661	881	183	711	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	185

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.