SIERUTA

SGPL - risteskovl GPL, forstærket, til minigraver

Modeller og specifikationer

Model	Maskinklasse [t]	Bredde [mm]	Højde [mm]	Længde [mm]	Toppet volumen ISO 7451 [dm³]	Spidsradius [mm]	Tandsystemer	Ophæng til hurtigskifte	Vægt [kg]
SGPL-20	1,2–1,8	600	373	411	60	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	39
SGPL-30	1,8–2,5	600	438	467	79	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	48
SGPL-30	1,8–2,5	800	438	467	110	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	62
SGPL-40	2,5–4,0	800	–	531	145	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	73
SGPL-40	2,5–4,0	1.000	–	531	186	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	87
SGPL-60	4,0–6,0	800	607	659	211	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	91
SGPL-60	4,0–6,0	1.000	607	659	272	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	108
SGPL-75	6,0–7,5	1.000	670	720	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	139
SGPL-95	7,5–10	1.000	720	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	150

Tal som trykt i denne families datablad. En streg betyder, at databladet ikke angiver tallet.