

CW - Schnellwechsler, CW-System-kompatibel

Modelle und technische Daten

Modell	Betätigung	Trägerklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Schwenkgröße	Haltemoment [Nm]	Betriebsdruck [bar]	Schwenkwinkel [°]
CW-00	Automatisch / Mechanisch	0-1	150	147	30	-	-	-	10	-	-	-	-
CW-05	Automatisch / Mechanisch	1-3,5	200	175	40	-	-	-	25	-	-	-	-
CW-10	Automatisch / Mechanisch	3,5-10,5	300	310	50	-	-	-	65	-	-	-	-
CW-20	Automatisch / Mechanisch	7,5-15	475	550	60	-	-	-	190	-	-	-	-
CW-20 S	Automatisch / Mechanisch	7,5-15	475	420	60	-	-	-	180	-	-	-	-
CW-30	Automatisch / Mechanisch	15-25	475	550	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-30 S	Automatisch / Mechanisch	15-25	475	420	60	-	-	-	220	-	-	-	-
CW-40	Automatisch / Mechanisch	20-30	475	550	60	-	-	-	240	-	-	-	-
CW-40 S	Automatisch / Mechanisch	20-30	475	420	60	-	-	-	230	-	-	-	-
CW-45	Automatisch / Mechanisch	25-45	570	690	90	-	-	-	450	-	-	-	-
CW-45 S	Automatisch / Mechanisch	25-45	570	550	90	-	-	-	435	-	-	-	-
CW-55	Automatisch / Mechanisch	35-60	650	830	105	-	-	-	660	-	-	-	-

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Betätigung	Trägerklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Schwenkgröße	Haltemoment [Nm]	Betriebsdruck [bar]	Schwenkwinkel [°]
CW-U-00	Schwenk-/Neigekuppler	0-1	150	147	30	350	180	220	27	85	2,0	210	180
CW-U-05	Schwenk-/Neigekuppler	1-3,5	200	175	40	420	235	295	67	115	4,3	210	180
CW-U-10	Schwenk-/Neigekuppler	3,5-10,5	300	310	50	610	380	520	179	160	17,5	210	180
CW-U-20	Schwenk-/Neigekuppler	7,5-15	475	550	60	710	650	665	356/376/396	240	34	250	100/140/180
CW-U-20 S	Schwenk-/Neigekuppler	7,5-15	475	420	60	710	520	665	346/366/386	240	34	250	100/140/180
CW-U-30	Schwenk-/Neigekuppler	15-25	475	550	60	710	650	665	499/531	260	43	250	100/140
CW-U-30 S	Schwenk-/Neigekuppler	15-25	475	420	60	710	520	665	489/521	260	43	250	100/140
CW-U-40	Schwenk-/Neigekuppler	20-30	475	550	60	710	650	665	574/614	270	54	250	100/140
CW-U-40 S	Schwenk-/Neigekuppler	20-30	475	420	60	710	520	665	564/604	270	54	250	100/140
CW-U-45	Schwenk-/Neigekuppler	25-45	570	690	90	1060	790	990	1146	350	54,0	250	100/140
CW-U-45 S	Schwenk-/Neigekuppler	25-45	570	550	90	1060	650	990	1131	350	100,0	250	100

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.