SIERUTA

DB - Schwerlast-Tieflöffel

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
DB-120	10–12	400	866	916	139	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	156
DB-120	10–12	500	866	916	190	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	178
DB-120	10–12	600	866	916	244	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	200
DB-120	10–12	800	866	916	356	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	244
DB-120	10–12	1.000	866	916	475	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	288
DB-120	10–12	1.200	866	916	597	780	J250, V19, U20	CW20 · SW33	332
DB-160	12–16	500	989	1.046	225	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	248
DB-160	12–16	600	989	1.046	292	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	276
DB-160	12–16	800	989	1.046	434	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	337
DB-160	12–16	1.000	989	1.046	584	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	396
DB-160	12–16	1.200	989	1.046	740	892	J300, V23, U30	CW20 · SW33	455
DB-190	16–19	600	1.138	1.203	374	1.028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	350
DB-190	16–19	800	1.138	1.203	557	1.028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	424
DB-190	16–19	1.000	1.138	1.203	751	1.028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	497
DB-190	16–19	1.200	1.138	1.203	955	1.028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	570
DB-190	16–19	1.400	1.138	1.203	1.164	1.028	J300, V23, U30	CW20 · SW33 · SW48	643
DB-230	19–23	600	1.177	1.249	391	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	420
DB-230	19–23	800	1.177	1.249	582	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	502
DB-230	19–23	1.000	1.177	1.249	786	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	583
DB-230	19–23	1.200	1.177	1.249	1.001	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	664

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
DB-230	19–23	1.400	1.177	1.249	1.222	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	746
DB-230	19–23	1.500	1.177	1.249	1.335	1.069	J300, V29, U30	CW30 · SW33 · SW48	787
DB-300	23–30	800	1.235	1.308	628	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	655
DB-300	23–30	1.000	1.235	1.308	848	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	766
DB-300	23–30	1.200	1.235	1.308	1.079	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	878
DB-300	23–30	1.400	1.235	1.308	1.325	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	989
DB-300	23–30	1.500	1.235	1.308	1.447	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1.044
DB-300	23–30	1.600	1.235	1.308	1.569	1.119	J350, V33, U35	CW30 · CW40 · SW48	1.100
DB-400	30–40	1.000	1.391	1.547	1.082	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	957
DB-400	30–40	1.200	1.391	1.547	1.376	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.088
DB-400	30–40	1.400	1.391	1.547	1.682	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.219
DB-400	30–40	1.500	1.391	1.547	1.839	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.285
DB-400	30–40	1.600	1.391	1.547	1.967	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.348
DB-400	30–40	1.800	1.391	1.547	2.288	1.278	J350, V33, U35	CW45 · SW48 · SW66	1.480
DB-500	40–50	1.400	1.565	1.665	1.988	1.420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1.515
DB-500	40–50	1.500	1.565	1.665	2.176	1.420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1.593
DB-500	40–50	1.600	1.565	1.665	2.367	1.420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1.672
DB-500	40–50	1.800	1.565	1.665	2.755	1.420	J400, V39, U40	CW55 · SW66	1.829

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.