SIERUTA

DBF - Tieflöffel mit flacher Oberseite

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
DBF-120	10–12	400	816	1.077	160	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	155
DBF-120	10–12	500	816	1.077	216	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	177
DBF-120	10–12	600	816	1.077	275	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	198
DBF-120	10–12	800	816	1.077	400	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	241
DBF-120	10–12	1.000	816	1.077	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	284
DBF-120	10–12	1.200	816	1.077	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	326
DBF-160	12–16	500	877	1.157	250	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	256
DBF-160	12–16	600	877	1.157	317	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	286
DBF-160	12–16	800	877	1.157	461	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	346
DBF-160	12–16	1.000	877	1.157	615	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	406
DBF-160	12–16	1.200	877	1.157	773	877	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	466
DBF-190	16–19	600	962	1.257	376	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	346

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
DBF-190	16–19	800	962	1.257	544	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	419
DBF-190	16–19	1.000	962	1.257	724	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	492
DBF-190	16–19	1.200	962	1.257	911	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	565
DBF-190	16–19	1.400	962	1.257	1.102	960	J300, V23, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	638
DBF-230	19–23	600	1.022	1.337	398	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	411
DBF-230	19–23	800	1.022	1.337	578	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	495
DBF-230	19–23	1.000	1.022	1.337	769	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	579
DBF-230	19–23	1.200	1.022	1.337	981	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	663
DBF-230	19–23	1.400	1.022	1.337	1.199	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	747
DBF-230	19–23	1.500	1.022	1.337	1.308	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	789
DBF-300	23–30	800	1.100	1.418	630	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	580
DBF-300	23–30	1.000	1.100	1.418	844	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	674
DBF-300	23–30	1.200	1.100	1.418	1.069	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	768
DBF-300	23–30	1.400	1.100	1.418	1.306	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	862
DBF-300	23–30	1.500	1.100	1.418	1.427	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	909

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
DBF-300	23–30	1.600	1.100	1.418	1.550	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	957
DBF-400	30–40	1.000	1.220	1.573	1.024	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	854
DBF-400	30–40	1.200	1.220	1.573	1.296	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	968
DBF-400	30–40	1.400	1.220	1.573	1.580	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.083
DBF-400	30–40	1.500	1.220	1.573	1.727	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.140
DBF-400	30–40	1.600	1.220	1.573	1.875	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.198
DBF-400	30–40	1.800	1.220	1.573	2.179	1.225	J350, V33, V39, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.312
DBF-500	40–50	1.400	1.375	1.737	1.897	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.470
DBF-500	40–50	1.500	1.375	1.737	2.060	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.543
DBF-500	40–50	1.600	1.375	1.737	2.241	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.617
DBF-500	40–50	1.800	1.375	1.737	2.611	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.765

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.