SIERUTA

GD - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, 12–40 t

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
GD-160	12–16	1.600	563	807	484	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	305
GD-160	12–16	1.800	563	807	550	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	338
GD-160	12–16	2.000	563	807	615	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	370
GD-190	16–19	1.600	603	865	544	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	325
GD-190	16–19	1.800	603	865	618	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	358
GD-190	16–19	2.000	603	865	692	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	390
GD-230	19–23	1.600	661	937	644	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	365
GD-230	19–23	1.800	661	937	731	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	403
GD-230	19–23	2.000	661	937	819	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	441
GD-300	23–30	1.800	784	1.130	1.059	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	691
GD-300	23–30	2.000	784	1.130	1.188	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	752
GD-300	23–30	2.400	784	1.130	1.447	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	874
GD-400	30–40	2.000	848	1.231	1.395	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	856
GD-400	30–40	2.400	848	1.231	1.700	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	988

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
GD-400	30–40	2.600	848	1.231	1.851	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.055

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.