

GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt SAE [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler -Aufnahmen	Gewicht [kg]
GPO-20	1,2-1,8	600	356	433	50	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	43
GPO-20	1,2-1,8	800	356	433	63	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	53
GPO-30	1,8-2,5	600	412	572	64	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	52
GPO-30	1,8-2,5	800	412	572	81	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	64
GPO-40	2,5-4,0	600	479	669	85	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	70
GPO-40	2,5-4,0	800	479	669	106	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	83
GPO-40	2,5-4,0	1000	479	669	128	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	99
GPO-60	4,0-6,0	600	572	755	98	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	88
GPO-60	4,0-6,0	800	572	755	121	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	97
GPO-60	4,0-6,0	1000	572	755	144	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	121
GPO-95	6,0-10	800	656	881	154	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	130
GPO-95	6,0-10	1000	656	881	183	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	148

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.