SIERUTA

GRB - Planierbalken für Bagger

Modelle und technische Daten

Modell	Ausführung	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Höhe ohne Adapter [mm]	Walzendurchmesser [mm]	Tiefe ohne Verlängerung [mm]	Tiefe mit Verlängerung [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
GRB-MINI	Standard-Planierbalken mit Walze	2,5–10	1.000	–	–	–	227	193,7	712	966	–	140
GRB-MINI	Standard-Planierbalken mit Walze	2,5–10	1.500	–	–	–	227	193,7	712	966	–	182
GRB-MINI	Basis-Planierbalken ohne Walze	2,5–10	1.000	–	–	–	227	no roller	540	794	–	91
GRB-MINI	Basis-Planierbalken ohne Walze	2,5–10	1.500	–	–	–	227	no roller	540	794	–	132
GRBH-MINI	Hydraulischer Planierbalken mit Walze	2,5–10	1.000	–	–	–	351	193,7	712	966	–	216
GRBH-MINI	Hydraulischer Planierbalken mit Walze	2,5–10	1.500	–	–	–	351	193,7	712	966	–	261
GRB midi	Standardmodell - starr, mit Walze	6–18	2.000	300	884	1.290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Standardmodell - starr, mit Walze	6–18	2.500	300	884	1.290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Standardmodell - starr, mit Walze	10–30	2.500	340	1.015	1.523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Ausführung	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Höhe ohne Adapter [mm]	Walzendurchmesser [mm]	Tiefe ohne Verlängerung [mm]	Tiefe mit Verlängerung [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
GRB maxi	Standardmodell - starr, mit Walze	10–30	3.000	340	1.015	1.523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze	6–18	2.000	445	884	1.290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze	6–18	2.500	445	884	1.290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze	10–30	2.500	470	1.015	1.523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze	10–30	3.000	470	1.015	1.523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Basismodell - starr, ohne Walze	6–18	2.000	300	700	1.106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Basismodell - starr, ohne Walze	6–18	2.500	300	700	1.106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Ausführung	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Länge mit Verlängerung [mm]	Höhe ohne Adapter [mm]	Walzendurchmesser [mm]	Tiefe ohne Verlängerung [mm]	Tiefe mit Verlängerung [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
GRB maxi	Basismodell - starr, ohne Walze	10–30	2.500	340	800	1.306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Basismodell - starr, ohne Walze	10–30	3.000	340	800	1.306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.