



SIERUTA

KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt SAE [dm³]	Spitzenradius [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
KSV-20	0,6–3,0	100	477	706	17	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	23
KSV-20	0,6–3,0	200	477	706	36	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	31
KSV-20	0,6–3,0	300	477	706	57	567	S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40	40
KSV-50	3,0–5,0	100	533	790	22	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	34
KSV-50	3,0–5,0	200	533	790	48	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	40
KSV-50	3,0–5,0	300	533	790	71	635	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	35
KSV-100	5,0–10	200	728	1075	101	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	91
KSV-100	5,0–10	300	728	1075	149	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	107
KSV-100	5,0–10	400	728	1075	201	857	S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45	122

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.