

# LRS - kurzer Roderechen für Minibagger

## Modelle und technische Daten

| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Anzahl Zinken | Abstand [mm] | Zinkendicke [mm] | Schnellwechsler<br>-Aufnahmen                                                  | Gewicht [kg] |
|--------|------------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LRS-2  | 0,7-1,5          | 665         | 346       | 275        | 12            | 50           | 15               | S30/150 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · OQ40 · Klac C                             | 48           |
| LRS-3  | 1,5-2,5          | 925         | 346       | 275        | 15            | 50           | 15               | S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D                         | 70           |
| LRS-5  | 2,5-5,0          | 1560        | 346       | 275        | 23            | 50           | 20               | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D                                 | 130          |
| LRS-7  | 5,0-7,0          | 1980        | 346       | 275        | 29            | 50           | 20               | S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45                               | 155          |
| LRS-15 | 7,0-15           | 1980        | 560       | 390        | 29            | 50           | 30               | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · SW33 · Klac F | 380          |

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.