

MR mini - Mehrfachaufreißer für Minibagger

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Anzahl Zinken	Abstand [mm]	Zinkendicke [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
MRF 25	1,2-2,5	400	401	301	3	156	20	E701	S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C	36
MRF 40	2,5-4,0	600	465	319	4	183	20	E701	S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	62
MRF 40	2,5-4,0	800	465	319	4	230	20	E701	S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	69
MRF 75	4,0-7,5	800	554	381	5	185	25	J200	S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F	117
MRF 75	4,0-7,5	1000	554	381	5	210	25	J200	S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F	121
MRF 140	7,5-14,0	1000	710	505	6	186	30	J200	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F	221
MRF 140	7,5-14,0	1200	710	505	6	196	30	J200	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F	228

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.