

QC-HS / QC-MS - Schnellwechsler, MS-System-kompatibel

Modelle und technische Daten

Modell	Betätigung	Trägerklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Schwenkgröße	Haltemoment [Nm]	Betriebsdruck [bar]	Schwenkwinkel [°]
QC-HS-01	Automatisch	0,9-2,0	235	180	40	-	-	-	20	-	-	-	-
QC-HS-03	Automatisch	2,0-6,0	295	200	50	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-HS-08	Automatisch	6,0-12	400	290	60	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-HS-10	Automatisch	10-19	520	395	70	-	-	-	200	-	-	-	-
QC-HS-21	Automatisch	18-28	545	495	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-HS-25	Automatisch	26-40	545	600	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-MS-01	Mechanisch	0,9-2,0	235	180	40	-	-	-	20	-	-	-	-
QC-MS-03	Mechanisch	2-6	295	200	50	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-MS-08	Mechanisch	6-12	400	290	60	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-MS-10	Mechanisch	10-19	520	395	70	-	-	-	200	-	-	-	-
QC-MS-21	Mechanisch	18-28	545	495	80	-	-	-	310	-	-	-	-
QC-U-HS-01	Schwenk-/Neigekuppler	0,9-2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Schwenk-/Neigekuppler	2,0-6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Schwenk-/Neigekuppler	6,0-12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Schwenk-/Neigekuppler	10-19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Schwenk-/Neigekuppler	18-28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.