

PS mini - skandinavischer Universal-Planierlöffel für Minibagger

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt SAE [dm³]	Spitzenradius [mm]	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
PS-25	1,2-2,5	1000	335	570	112	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · QQ40	64
PS-25	1,2-2,5	1100	335	570	126	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · QQ40	71
PS-25	1,2-2,5	1200	335	570	140	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · QQ40	77
PS-60	2,5-6,0	1200	430	695	209	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · QQ40	107
PS-60	2,5-6,0	1300	430	695	232	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · QQ40	120
PS-60	2,5-6,0	1400	430	695	254	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · QQ40	130
PS-80	6,0-8,0	1300	487	800	295	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · QQ45	152
PS-80	6,0-8,0	1400	487	800	325	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · QQ45	167
PS-80	6,0-8,0	1500	487	800	355	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · QQ45	181
PS-80	6,0-8,0	1600	487	800	385	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · QQ45	195
PS-80	6,0-8,0	1800	487	800	444	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · QQ45	224
PS-120	8,0-12	1400	515	860	356	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · QQ45	185
PS-120	8,0-12	1500	515	860	389	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · QQ45	201
PS-120	8,0-12	1600	515	860	423	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · QQ45	217
PS-120	8,0-12	1800	515	860	489	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · QQ45	249
PS-120	8,0-12	2000	515	860	556	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · QQ45	282

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.