SIERUTA

RDBF - Sieblöffel mit flacher Oberseite und Rundstäben

Modelle und technische Daten

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
RDBF-120	10–12	1.000	816	1.078	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	271
RDBF-120	10–12	1.200	816	1.078	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	308
RDBF-160	12–16	1.000	877	1.159	615	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	402
RDBF-160	12–16	1.200	877	1.159	773	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	456
RDBF-190	16–19	1.200	962	1.274	911	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	563
RDBF-190	16–19	1.300	962	1.274	1.003	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	597
RDBF-190	16–19	1.400	962	1.274	1.100	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	630
RDBF-230	19–23	1.300	1.022	1.350	1.092	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	657
RDBF-230	19–23	1.400	1.022	1.350	1.199	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	693
RDBF-230	19–23	1.500	1.022	1.350	1.308	1.020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	730
RDBF-300	23–30	1.400	1.100	1.447	1.306	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	837
RDBF-300	23–30	1.500	1.100	1.447	1.427	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	880
RDBF-300	23–30	1.600	1.100	1.447	1.550	1.099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	922

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Trägerklasse [t]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³]	Spitzenradius [mm]	Zahnsysteme	Schnellwechsler-Aufnahmen	Gewicht [kg]
RDBF-400	30–40	1.500	1.220	1.600	1.727	1.225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.067
RDBF-400	30–40	1.600	1.220	1.600	1.875	1.225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.115
RDBF-400	30–40	1.800	1.220	1.600	2.179	1.225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1.213
RDBF-500	40–50	1.600	1.375	1.803	2.241	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.511
RDBF-500	40–50	1.800	1.375	1.803	2.611	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.633
RDBF-500	40–50	2.000	1.375	1.803	2.999	1.377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1.755

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.