

QC-S - Schnellwechsler S-System (skandinavisch)

Modelle und technische Daten

Modell	Betätigung	Trägerklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Schwenkgröße	Haltemoment [Nm]	Betriebsdruck [bar]	Schwenkwinkel [°]
QC-S30-H/150	Automatisch	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-H/180	Automatisch	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-H	Automatisch	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-H/240	Automatisch	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-S45-H	Automatisch	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-S50	Automatisch / Mechanisch	5-12	430	268	50	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-S60	Automatisch / Mechanisch	12-20	480	338	60	-	-	-	115	-	-	-	-
QC-S70	Automatisch / Mechanisch	18-33	600	448	70	-	-	-	270	-	-	-	-
QC-S80	Automatisch / Mechanisch	30-34	670	588	80	-	-	-	350	-	-	-	-
QC-S90	Automatisch	40-70	750	748	90	-	-	-	750	-	-	-	-
QC-S30-SA/150	Mechanisch	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-SA/180	Mechanisch	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-SA	Mechanisch	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-SA/240	Mechanisch	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-S45-SA	Mechanisch	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-U-S30-H/150	Schwenk-/N-eigekuppler	0,5-2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180
QC-U-S30-H/180	Schwenk-/N-eigekuppler	0,5-2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Schwenk-/N-eigekuppler	2-6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Schwenk-/N-eigekuppler	2-6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

Modell	Betätigung	Trägerklasse [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Schwenkgröße	Haltemoment [Nm]	Betriebsdruck [bar]	Schwenkwinkel [°]
QC-U-S45-H	Schwenk-/Neigekuppler	5-12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180
QC-U-S50	Schwenk-/Neigekuppler	5-12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Schwenk-/Neigekuppler	12-20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Schwenk-/Neigekuppler	18-33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Schwenk-/Neigekuppler	30-34	670	588	80	740	852	1060	715/772	290	80,0	250	100/140

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.