SIERUTA

# SB - Planier- und Grabenräumlöffel im niederländischen Profil

## Modelle und technische Daten

| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Spitzenradius [mm] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-160 | 12–16 | 1.500 | 710 | 842 | 583 | 830 | CW20 · SW33 | 357 |
| SB-160 | 12–16 | 1.600 | 710 | 842 | 628 | 830 | CW20 · SW33 | 376 |
| SB-160 | 12–16 | 1.800 | 710 | 842 | 717 | 830 | CW20 · SW33 | 414 |
| SB-160 | 12–16 | 2.000 | 710 | 842 | 807 | 830 | CW20 · SW33 | 453 |
| SB-190 | 16–19 | 1.600 | 764 | 894 | 731 | 900 | CW20 · CW30 · SW33 | 394 |
| SB-190 | 16–19 | 1.800 | 764 | 894 | 836 | 900 | CW20 · CW30 · SW33 | 434 |
| SB-190 | 16–19 | 2.000 | 764 | 894 | 940 | 900 | CW20 · CW30 · SW33 | 474 |
| SB-190 | 16–19 | 2.200 | 764 | 894 | 1.045 | 900 | CW20 · CW30 · SW33 | 513 |
| SB-230 | 19–23 | 1.600 | 826 | 965 | 820 | 957 | CW30 · SW33 · SW48 | 479 |
| SB-230 | 19–23 | 1.800 | 826 | 965 | 938 | 957 | CW30 · SW33 · SW48 | 527 |
| SB-230 | 19–23 | 2.000 | 826 | 965 | 1.057 | 957 | CW30 · SW33 · SW48 | 574 |
| SB-230 | 19–23 | 2.200 | 826 | 965 | 1.176 | 957 | CW30 · SW33 · SW48 | 622 |
| SB-260 | 23–26 | 1.800 | 875 | 1.030 | 1.077 | 1.030 | CW30 · CW40 · SW48 | 553 |
| SB-260 | 23–26 | 2.000 | 875 | 1.030 | 1.214 | 1.030 | CW30 · CW40 · SW48 | 602 |
| SB-260 | 23–26 | 2.200 | 875 | 1.030 | 1.351 | 1.030 | CW30 · CW40 · SW48 | 652 |
| SB-260 | 23–26 | 2.400 | 875 | 1.030 | 1.489 | 1.030 | CW30 · CW40 · SW48 | 701 |
| SB-300 | 26–30 | 1.800 | 1.000 | 1.149 | 1.346 | 1.155 | CW40 · SW48 | 773 |
| SB-300 | 26–30 | 2.000 | 1.000 | 1.149 | 1.520 | 1.155 | CW40 · SW48 | 840 |

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.

| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Spitzenradius [mm] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-300 | 26–30 | 2.200 | 1.000 | 1.149 | 1.695 | 1.155 | CW40 · SW48 | 908 |
| SB-300 | 26–30 | 2.400 | 1.000 | 1.149 | 1.870 | 1.155 | CW40 · SW48 | 976 |
| SB-300 | 26–30 | 2.500 | 1.000 | 1.149 | 1.957 | 1.155 | CW40 · SW48 | 1.009 |
| SB-400 | 30–40 | 2.000 | 1.063 | 1.232 | 1.739 | 1.237 | CW45 · SW66 | 889 |
| SB-400 | 30–40 | 2.200 | 1.063 | 1.232 | 1.940 | 1.237 | CW45 · SW66 | 960 |
| SB-400 | 30–40 | 2.400 | 1.063 | 1.232 | 2.141 | 1.237 | CW45 · SW66 | 1.030 |
| SB-400 | 30–40 | 2.500 | 1.063 | 1.232 | 2.242 | 1.237 | CW45 · SW66 | 1.065 |

Werte wie im Datenblatt dieser Baureihe angegeben. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass das Datenblatt diesen Wert nicht nennt.