SIERUTA

# GP - general purpose digging bucket

## Models and specifications

| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Height [mm] | Length [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Tip radius [mm] | Tooth systems | Quick coupler brackets | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-10 | 0.6–1.2 | 250 | 263 | 332 | 12 | 238 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | 14 |
| GP-10 | 0.6–1.2 | 300 | 263 | 332 | 15 | 238 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | 16 |
| GP-10 | 0.6–1.2 | 400 | 263 | 332 | 22 | 238 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | 20 |
| GP-10 | 0.6–1.2 | 500 | 263 | 332 | 28 | 238 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | 24 |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 250 | 353 | 435 | 21 | 318 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 22 |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 300 | 353 | 435 | 27 | 318 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 25 |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 400 | 353 | 435 | 39 | 318 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 28 |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 500 | 353 | 435 | 50 | 318 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 41 |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 600 | 353 | 435 | 61 | 318 | E701, E11.7 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 47 |

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Height [mm] | Length [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Tip radius [mm] | Tooth systems | Quick coupler brackets | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1.8–2.5 | 300 | 411 | 573 | 36 | 489 | E701, E11.7 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 33 |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 400 | 411 | 573 | 53 | 489 | E701, E11.7 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 40 |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 500 | 411 | 573 | 71 | 489 | E701, E11.7 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 47 |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 600 | 411 | 573 | 88 | 489 | E701, E11.7 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | 55 |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 300 | 480 | 672 | 46 | 573 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 47 |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 400 | 480 | 672 | 69 | 573 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 56 |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 500 | 480 | 672 | 91 | 573 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 65 |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 600 | 480 | 672 | 114 | 573 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 74 |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 800 | 480 | 672 | 159 | 573 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | 93 |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 300 | 574 | 764 | 60 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 58 |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 400 | 574 | 764 | 93 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 68 |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 500 | 574 | 764 | 126 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 78 |

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Height [mm] | Length [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Tip radius [mm] | Tooth systems | Quick coupler brackets | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4.0–6.0 | 600 | 574 | 764 | 159 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 89 |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 800 | 574 | 764 | 226 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 110 |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 1,000 | 574 | 764 | 292 | 611 | E11.4, V13 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | 130 |
| GP-95 | 6.0–10 | 300 | 658 | 889 | 100 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 86 |
| GP-95 | 6.0–10 | 400 | 658 | 889 | 119 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 91 |
| GP-95 | 6.0–10 | 500 | 658 | 889 | 162 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 97 |
| GP-95 | 6.0–10 | 600 | 658 | 889 | 205 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 109 |
| GP-95 | 6.0–10 | 800 | 658 | 889 | 291 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 134 |
| GP-95 | 6.0–10 | 1,000 | 658 | 889 | 377 | 800 | E25, J200, V17 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | 160 |

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.