

GP - general purpose digging bucket

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Capacity SAE [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GP-10	0.6-1.2	250	263	332	12	238	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C	14
GP-10	0.6-1.2	300	263	332	15	238	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C	16
GP-10	0.6-1.2	400	263	332	22	238	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C	20
GP-10	0.6-1.2	500	263	332	28	238	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C	24
GP-20	1.2-1.8	250	353	435	21	318	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	22
GP-20	1.2-1.8	300	353	435	27	318	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	25
GP-20	1.2-1.8	400	353	435	39	318	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	28
GP-20	1.2-1.8	500	353	435	50	318	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	41
GP-20	1.2-1.8	600	353	435	61	318	E701, E11.7	S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	47

Figures as printed on this family's datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Capacity SAE [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GP-30	1.8-2.5	300	411	573	36	489	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	33
GP-30	1.8-2.5	400	411	573	53	489	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	40
GP-30	1.8-2.5	500	411	573	71	489	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	47
GP-30	1.8-2.5	600	411	573	88	489	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	55
GP-40	2.5-4.0	300	480	672	46	573	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	47
GP-40	2.5-4.0	400	480	672	69	573	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	56
GP-40	2.5-4.0	500	480	672	91	573	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	65
GP-40	2.5-4.0	600	480	672	114	573	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	74
GP-40	2.5-4.0	800	480	672	159	573	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	93
GP-60	4.0-6.0	300	574	764	60	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	58
GP-60	4.0-6.0	400	574	764	93	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	68
GP-60	4.0-6.0	500	574	764	126	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	78

Figures as printed on this family's datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Capacity SAE [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GP-60	4.0-6.0	600	574	764	159	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	89
GP-60	4.0-6.0	800	574	764	226	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	110
GP-60	4.0-6.0	1000	574	764	292	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	130
GP-95	6.0-10	300	658	889	100	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	86
GP-95	6.0-10	400	658	889	119	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	91
GP-95	6.0-10	500	658	889	162	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	97
GP-95	6.0-10	600	658	889	205	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	109
GP-95	6.0-10	800	658	889	291	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	134
GP-95	6.0-10	1000	658	889	377	800	E25, J200, V17	S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F	160

Figures as printed on this family's datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.