SIERUTA

GPL - general purpose digging bucket

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GPL-10	0.6–1.2	250	295	334	14	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · CW00	12
GPL-10	0.6–1.2	300	295	334	18	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · CW00	14
GPL-10	0.6–1.2	400	295	334	25	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · CW00	18
GPL-10	0.6–1.2	500	295	334	32	296	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · CW00	22
GPL-20	1.2–1.8	250	375	410	20	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	16
GPL-20	1.2–1.8	300	375	410	25	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	18
GPL-20	1.2–1.8	400	375	410	37	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	23
GPL-20	1.2–1.8	500	375	410	48	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	27
GPL-20	1.2–1.8	600	375	410	59	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	32
GPL-30	1.8–2.5	300	433	465	33	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	26
GPL-30	1.8–2.5	400	433	465	48	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	31
GPL-30	1.8–2.5	500	433	465	64	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	37
GPL-30	1.8–2.5	600	433	465	79	438	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	43
GPL-40	2.5–4.0	300	507	529	43	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	35

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GPL-40	2.5–4.0	400	507	529	62	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	42
GPL-40	2.5–4.0	500	507	529	82	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	49
GPL-40	2.5–4.0	600	507	529	103	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	56
GPL-40	2.5–4.0	800	507	529	145	518	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	71
GPL-60	4.0–6.0	300	602	658	62	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	51
GPL-60	4.0–6.0	400	602	658	90	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	61
GPL-60	4.0–6.0	500	602	658	119	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	71
GPL-60	4.0–6.0	600	602	658	150	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	81
GPL-60	4.0–6.0	800	602	658	211	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	101
GPL-60	4.0–6.0	1,000	602	658	272	611	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	121
GPL-75	6.0–7.5	300	667	719	71	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	67
GPL-75	6.0–7.5	400	667	719	104	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	79
GPL-75	6.0–7.5	500	667	719	139	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	91
GPL-75	6.0–7.5	600	667	719	175	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	103

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GPL-75	6.0–7.5	800	667	719	248	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	128
GPL-75	6.0–7.5	1,000	667	719	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	152
GPL-95	7.5–10.0	300	717	770	82	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	76
GPL-95	7.5–10.0	400	717	770	119	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	89
GPL-95	7.5–10.0	500	717	770	159	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	103
GPL-95	7.5–10.0	600	717	770	199	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	117
GPL-95	7.5–10.0	800	717	770	283	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	144
GPL-95	7.5–10.0	1,000	717	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	172

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.