

GPO - GP bucket with perforated bottom

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Capacity SAE [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
GPO-20	1.2-1.8	600	356	433	50	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	43
GPO-20	1.2-1.8	800	356	433	63	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	53
GPO-30	1.8-2.5	600	412	572	64	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	52
GPO-30	1.8-2.5	800	412	572	81	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	64
GPO-40	2.5-4.0	600	479	669	85	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	70
GPO-40	2.5-4.0	800	479	669	106	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	83
GPO-40	2.5-4.0	1000	479	669	128	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	99
GPO-60	4.0-6.0	600	572	755	98	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	88
GPO-60	4.0-6.0	800	572	755	121	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	97
GPO-60	4.0-6.0	1000	572	755	144	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	121
GPO-95	6.0-10	800	656	881	154	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	130
GPO-95	6.0-10	1000	656	881	183	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	148

Figures as printed on this family's datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.