SIERUTA

PS mini - Scandinavian universal grading bucket for mini-excavator

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Quick coupler brackets	Weight [kg]
PS-25	1.2–2.5	1,000	335	570	112	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	64
PS-25	1.2–2.5	1,100	335	570	126	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	71
PS-25	1.2–2.5	1,200	335	570	140	407	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	77
PS-60	2.5–6.0	1,200	430	695	209	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	107
PS-60	2.5–6.0	1,300	430	695	232	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	120
PS-60	2.5–6.0	1,400	430	695	254	509	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	130
PS-80	6.0–8.0	1,300	487	800	295	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	152
PS-80	6.0–8.0	1,400	487	800	325	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	167
PS-80	6.0–8.0	1,500	487	800	355	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	181
PS-80	6.0–8.0	1,600	487	800	385	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	195
PS-80	6.0–8.0	1,800	487	800	444	576	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	224
PS-120	8.0–12	1,400	515	860	356	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	185
PS-120	8.0–12	1,500	515	860	389	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	201
PS-120	8.0–12	1,600	515	860	423	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	217
PS-120	8.0–12	1,800	515	860	489	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	249
PS-120	8.0–12	2,000	515	860	556	628	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	282

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.