SIERUTA

PS - Scandinavian universal / grading bucket

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Quick coupler brackets	Weight [kg]
PS-160	12–16	1,600	705	1,195	744	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	424
PS-160	12–16	1,800	705	1,195	872	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	476
PS-160	12–16	2,000	705	1,195	1,000	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	528
PS-160	12–16	2,100	705	1,195	1,064	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	554
PS-160	12–16	2,200	705	1,195	1,128	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	–
PS-190	16–19	1,800	744	1,289	937	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	560
PS-190	16–19	2,000	744	1,289	1,083	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	624
PS-190	16–19	2,100	744	1,289	1,155	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	656
PS-190	16–19	2,200	744	1,289	1,228	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	690
PS-230	19–23	1,800	853	1,489	1,179	1,046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	679
PS-230	19–23	2,000	853	1,489	1,374	1,046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	753
PS-230	19–23	2,100	853	1,489	1,472	1,046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	791
PS-230	19–23	2,200	853	1,489	1,570	1,046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	834

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Quick coupler brackets	Weight [kg]
PS-300	23–30	1,800	967	1,502	1,389	1,082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	863
PS-300	23–30	2,000	967	1,502	1,609	1,082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	953
PS-300	23–30	2,100	967	1,502	1,720	1,082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	998
PS-300	23–30	2,200	967	1,502	1,830	1,082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	1,043

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.