SIERUTA

RDBF - flat-top skeleton DBF bucket on rods

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
RDBF-120	10–12	1,000	816	1,078	536	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	271
RDBF-120	10–12	1,200	816	1,078	673	818	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18	308
RDBF-160	12–16	1,000	877	1,159	615	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	402
RDBF-160	12–16	1,200	877	1,159	773	877	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	456
RDBF-190	16–19	1,200	962	1,274	911	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	563
RDBF-190	16–19	1,300	962	1,274	1,003	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	597
RDBF-190	16–19	1,400	962	1,274	1,100	960	J300, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	630
RDBF-230	19–23	1,300	1,022	1,350	1,092	1,020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	657
RDBF-230	19–23	1,400	1,022	1,350	1,199	1,020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	693
RDBF-230	19–23	1,500	1,022	1,350	1,308	1,020	J300, V29, U30	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	730
RDBF-300	23–30	1,400	1,100	1,447	1,306	1,099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	837
RDBF-300	23–30	1,500	1,100	1,447	1,427	1,099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	880
RDBF-300	23–30	1,600	1,100	1,447	1,550	1,099	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	922

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Tip radius [mm]	Tooth systems	Quick coupler brackets	Weight [kg]
RDBF-400	30–40	1,500	1,220	1,600	1,727	1,225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1,067
RDBF-400	30–40	1,600	1,220	1,600	1,875	1,225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1,115
RDBF-400	30–40	1,800	1,220	1,600	2,179	1,225	J350, V33, U35	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1,213
RDBF-500	40–50	1,600	1,375	1,803	2,241	1,377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1,511
RDBF-500	40–50	1,800	1,375	1,803	2,611	1,377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1,633
RDBF-500	40–50	2,000	1,375	1,803	2,999	1,377	J460, V51, U55	S90 · OQ90 · SW66	1,755

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.