SIERUTA

RGB - skeleton rod grading & sorting bucket

Models and specifications

Model	Machine class [t]	Width [mm]	Height [mm]	Length [mm]	Heaped capacity ISO 7451 [dm³]	Spacing [mm]	Tip radius [mm]	Quick coupler brackets	Weight [kg]
RGB-30	1.8–2.5	1,200	313	440	118	45	329	S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	77
RGB-40	2.5–4.0	1,400	376	525	200	50	397	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	108
RGB-60	4.0–6.0	1,400	396	552	220	50	417	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	120
RGB-90	6.0–10	1,800	427	593	340	50	451	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45	183
RGB-120	10–12	1,800	478	662	415	50	505	S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45	234
RGB-160	12–16	2,000	478	662	593	50	505	S60 · MS10 · M18 · CW20 · OQ60	315

Figures as printed on this family’s datasheet. A dash means the datasheet does not state that figure.