SIERUTA

DCB - cazo de limpieza de perfil redondo

Modelos y especificaciones

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
DCB-120	10–12	1400	585	657	351	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	218
DCB-120	10–12	1500	585	657	379	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	231
DCB-120	10–12	1600	585	657	406	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	244
DCB-120	10–12	1800	585	657	462	576	S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18	270
DCB-160	12–16	1600	620	695	454	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	273
DCB-160	12–16	1800	620	695	515	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	302
DCB-160	12–16	2000	620	695	577	605	S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33	329
DCB-190	16–19	1600	673	755	535	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	298
DCB-190	16–19	1800	673	755	608	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	328
DCB-190	16–19	2000	673	755	680	657	S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33	359
DCB-230	19–23	1600	720	807	612	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	320
DCB-230	19–23	1800	720	807	696	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	353
DCB-230	19–23	2000	720	807	779	703	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33	384
DCB-260	23–26	1800	785	881	819	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	503
DCB-260	23–26	2000	785	881	918	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	551
DCB-260	23–26	2400	785	881	1116	767	S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48	644

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
DCB-300	26–30	1800	850	952	955	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	590
DCB-300	26–30	2000	850	952	1071	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	643
DCB-300	26–30	2400	850	952	1304	833	S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48	748
DCB-400	30–40	2000	939	1049	1307	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	721
DCB-400	30–40	2400	939	1049	1592	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	836
DCB-400	30–40	2600	939	1049	1735	919	S80 · CW45 · OQ80 · SW48	893

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.