SIERUTA

DS mini - cazo de excavación profundo escandinavo para miniexcavadora

Modelos y especificaciones

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Sistemas de dientes	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
DS-20	0,6–1,8	300	425	573	34	454	E11.4, V13	S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40	31
DS-20	0,6–1,8	400	425	573	51	454	E11.4, V13	S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40	38
DS-20	0,6–1,8	500	425	573	70	454	E11.4, V13	S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40	45
DS-20	0,6–1,8	600	425	573	89	454	E11.4, V13	S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40	52
DS-30	1,8–2,5	400	489	686	66	554	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	44
DS-30	1,8–2,5	500	489	686	89	554	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	52
DS-30	1,8–2,5	600	489	686	114	554	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40	60
DS-50	2,5–5,0	400	539	777	75	620	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	57
DS-50	2,5–5,0	500	539	777	103	620	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	66
DS-50	2,5–5,0	600	539	777	132	620	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40	75
DS-60	5,0–6,0	500	612	881	127	703	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45	77
DS-60	5,0–6,0	600	612	881	164	703	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45	88
DS-60	5,0–6,0	800	612	881	244	703	E11.4, V13	S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45	109
DS-70	6,0–7,0	500	724	906	125	628	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	92
DS-70	6,0–7,0	600	724	906	161	628	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	105

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Sistemas de dientes	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
DS-70	6,0–7,0	800	724	906	236	628	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45	131
DS-90	7,0–10	500	759	1091	170	873	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	125
DS-90	7,0–10	600	759	1091	221	873	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	142
DS-90	7,0–10	800	759	1091	332	873	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	175
DS-90	7,0–10	1000	759	1091	452	873	J250, V19, U20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45	209

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.