SIERUTA

GD - cazo de limpieza fijo, 12–40 t

Modelos y especificaciones

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
GD-160	12–16	1600	563	807	484	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	305
GD-160	12–16	1800	563	807	550	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	338
GD-160	12–16	2000	563	807	615	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	370
GD-190	16–19	1600	603	865	544	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	325
GD-190	16–19	1800	603	865	618	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	358
GD-190	16–19	2000	603	865	692	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	390
GD-230	19–23	1600	661	937	644	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	365
GD-230	19–23	1800	661	937	731	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	403
GD-230	19–23	2000	661	937	819	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	441
GD-300	23–30	1800	784	1130	1059	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	691
GD-300	23–30	2000	784	1130	1188	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	752
GD-300	23–30	2400	784	1130	1447	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	874
GD-400	30–40	2000	848	1231	1395	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	856

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
GD-400	30–40	2400	848	1231	1700	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	988
GD-400	30–40	2600	848	1231	1851	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1055

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.