

GRB - barra niveladora para excavadora

Modelos y especificaciones

Modelo	Versión	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Longitud extendida [mm]	Altura sin adaptador [mm]	Diámetro del rodillo [mm]	Profundidad sin extensión [mm]	Profundidad con extensión [mm]	Enganches para enganche rápido	Peso [kg]
GRB-MINI	Barra niveladora estándar con rodillo	2,5-10	1000	-	-	-	227	193,7	712	966	-	140
GRB-MINI	Barra niveladora estándar con rodillo	2,5-10	1500	-	-	-	227	193,7	712	966	-	182
GRB-MINI	Barra niveladora básica sin rodillo	2,5-10	1000	-	-	-	227	no roller	540	794	-	91
GRB-MINI	Barra niveladora básica sin rodillo	2,5-10	1500	-	-	-	227	no roller	540	794	-	132
GRBH-MINI	Barra niveladora hidráulica con rodillo	2,5-10	1000	-	-	-	351	193,7	712	966	-	216
GRBH-MINI	Barra niveladora hidráulica con rodillo	2,5-10	1500	-	-	-	351	193,7	712	966	-	261
GRB midi	Modelo estándar: rígido con rodillo	6-18	2000	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Modelo estándar: rígido con rodillo	6-18	2500	300	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Versión	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Longitud extendida [mm]	Altura sin adaptador [mm]	Diámetro del rodillo [mm]	Profundidad sin extensión [mm]	Profundidad con extensión [mm]	Enganches para enganche rápido	Peso [kg]
GRB maxi	Modelo estándar: rígido con rodillo	10-30	2500	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482
GRB maxi	Modelo estándar: rígido con rodillo	10-30	3000	340	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Modelo basculante hidráulico con rodillo	6-18	2000	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Modelo basculante hidráulico con rodillo	6-18	2500	445	884	1290	-	194	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Modelo basculante hidráulico con rodillo	10-30	2500	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Modelo basculante hidráulico con rodillo	10-30	3000	470	1015	1523	-	245	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Modelo básico: rígido sin rodillo	6-18	2000	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.												

Modelo	Versión	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Longitud extendida [mm]	Altura sin adaptador [mm]	Diámetro del rodillo [mm]	Profundidad sin extensión [mm]	Profundidad con extensión [mm]	Enganches para enganche rápido	Peso [kg]
GRB midi	Modelo básico: rígido sin rodillo	6-18	2500	300	700	1106	-	-	-	-	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247
GRB maxi	Modelo básico: rígido sin rodillo	10-30	2500	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Modelo básico: rígido sin rodillo	10-30	3000	340	800	1306	-	-	-	-	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.