SIERUTA

QC-PG - enganche rápido universal para los bulones de la máquina

Modelos y especificaciones

Modelo	Accionamiento	Clase de máquina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Tamaño de basculación	Par de retención [kNm]	Presión de trabajo [bar]	Ángulo de basculación [°]
QC-PG-40	Automático	4–5	220–280	150	40	–	–	–	80	–	–	–	–
QC-PG-45	Automático	4–5	220–280	160	45	–	–	–	82	–	–	–	–
QC-PG-50	Automático	5–9	275–370	180	50	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-PG-55	Automático	6–9	275–370	180	55	–	–	–	95	–	–	–	–
QC-PG-60	Automático	7–13	355–460	250	60	–	–	–	210	–	–	–	–
QC-PG-65	Automático	11–15	355–460	250	65	–	–	–	210	–	–	–	–
QC-PG-70	Automático	15–18	365–490	250	70	–	–	–	260	–	–	–	–
QC-PG-80	Automático	16–25	385–530	300	80	–	–	–	400	–	–	–	–
QC-PG-90	Automático	24–35	475–565	325	90	–	–	–	440	–	–	–	–
QC-PG-100	Automático	30–40	500–640	370	100	–	–	–	740	–	–	–	–
QC-ML-M-30	Manual	0,9–2	185	120	30	–	–	–	14	–	–	–	–
QC-ML-M-35	Manual	2–3	215	135	35	–	–	–	22	–	–	–	–
QC-ML-M-40	Manual	3–5	250	155	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-ML-M-45	Manual	5–8	280	175	45	–	–	–	45	–	–	–	–
QC-ML-M-50	Manual	8–11	310	195	50	–	–	–	58	–	–	–	–
QC-ML-M-55	Manual	9–13	340	215	55	–	–	–	81	–	–	–	–
QC-ML-M-60	Manual	11–20	375	235	60	–	–	–	105	–	–	–	–
QC-ML-M-65	Manual	14–29	400	255	65	–	–	–	132	–	–	–	–
QC-ML-M-70	Manual	18–33	435	275	70	–	–	–	167	–	–	–	–
QC-ML-M-80	Manual	30–35	495	315	80	–	–	–	245	–	–	–	–
QC-U-PG-40	Basculante / orientable	4–5	220–280	150	40	382	248	485	140	125	8,2	210	180
QC-U-PG-45	Basculante / orientable	4–5	220–280	160	45	392	264	485	142	125	8,2	210	180
QC-U-PG-50	Basculante / orientable	5–9	275–370	180	50	453	297	640	204	160	17,5	210	180

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Accionamiento	Clase de máquina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Tamaño de basculación	Par de retención [kNm]	Presión de trabajo [bar]	Ángulo de basculación [°]
QC-U-PG-55	Basculante / orientable	6–9	275–370	180	55	453	297	640	209	160	17,5	210	180
QC-U-PG-60	Basculante / orientable	7–13	355–460	250	60	580	410	792	352	200	24,0	210	180
QC-U-PG-65	Basculante / orientable	11–15	355–460	250	65	620	410	802	376/396/416	240	34,0	250	100/140/180
QC-U-PG-70	Basculante / orientable	15–18	365–490	250	70	668	410	812	462/496	250	40,0	250	100/140
QC-U-PG-80	Basculante / orientable	16–25	385–530	300	80	740	492	915	669/701	260	43,0	250	100/140
QC-U-PG-90	Basculante / orientable	24–35	475–565	325	90	805	533	972	805/862	290	80,0	250	100/140
QC-U-PG-100	Basculante / orientable	30–40	500–640	370	100	965	606	1100	1435	350	90,0	250	100

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.