SIERUTA

QC-S - enganche rápido S-System

Modelos y especificaciones

Modelo	Accionamiento	Clase de máquina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Tamaño de basculación	Par de retención [kNm]	Presión de trabajo [bar]	Ángulo de basculación [°]
QC-S30-H/150	Automático	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-H/180	Automático	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-H	Automático	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-H/240	Automático	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-H	Automático	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-S50	Automático / Manual	5–12	430	268	50	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-S60	Automático / Manual	12–20	480	338	60	–	–	–	115	–	–	–	–
QC-S70	Automático / Manual	18–33	600	448	70	–	–	–	270	–	–	–	–
QC-S80	Automático / Manual	30–34	670	588	80	–	–	–	350	–	–	–	–
QC-S90	Automático	40–70	750	748	90	–	–	–	750	–	–	–	–
QC-S30-SA/150	Manual	0,5–2	200	148	30	–	–	–	15	–	–	–	–
QC-S30-SA/180	Manual	0,5–2	230	178	30	–	–	–	16	–	–	–	–
QC-S40-SA	Manual	2–6	300	198	40	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-S40-SA/240	Manual	2–6	300	238	40	–	–	–	32	–	–	–	–
QC-S45-SA	Manual	5–12	430	288	45	–	–	–	70	–	–	–	–
QC-U-S30-H/150	Basculante / orientable	0,5–2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180
QC-U-S30-H/180	Basculante / orientable	0,5–2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Basculante / orientable	2–6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Basculante / orientable	2–6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180
QC-U-S45-H	Basculante / orientable	5–12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Accionamiento	Clase de máquina [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	Tamaño de basculación	Par de retención [kNm]	Presión de trabajo [bar]	Ángulo de basculación [°]
QC-U-S50	Basculante / orientable	5–12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Basculante / orientable	12–20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Basculante / orientable	18–33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Basculante / orientable	30–34	670	588	80	740	852	1060	715/772	290	80,0	250	100/140

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.