SIERUTA

SB mini - cazo de limpieza de perfil holandés para miniexcavadora

Modelos y especificaciones

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
SB-10	0,6–1,2	600	280	337	35	328	CW00	27
SB-10	0,6–1,2	700	280	337	41	328	CW00	31
SB-10	0,6–1,2	800	280	337	47	328	CW00	35
SB-20	1,2–1,8	800	350	420	77	410	CW05	43
SB-20	1,2–1,8	900	350	420	89	410	CW05	48
SB-20	1,2–1,8	1000	350	420	99	410	CW05	53
SB-30	1,8–2,5	900	393	472	97	454	CW05	65
SB-30	1,8–2,5	1000	393	472	107	454	CW05	72
SB-30	1,8–2,5	1100	393	472	119	454	CW05	78
SB-30	1,8–2,5	1200	393	472	131	454	CW05	85
SB-40	2,5–4,0	1000	445	534	149	520	CW05	93
SB-40	2,5–4,0	1100	445	534	166	520	CW05	101
SB-40	2,5–4,0	1200	445	534	184	520	CW05	109
SB-60	4,0–6,0	1000	505	604	192	600	CW10	105
SB-60	4,0–6,0	1100	505	604	215	600	CW10	115
SB-60	4,0–6,0	1200	505	604	238	600	CW10	124
SB-60	4,0–6,0	1300	505	604	261	600	CW10	134
SB-60	4,0–6,0	1400	505	604	284	600	CW10	143
SB-75	6,0–7,5	1200	560	666	283	665	CW10	164
SB-75	6,0–7,5	1300	560	666	311	665	CW10	177
SB-75	6,0–7,5	1400	560	666	341	665	CW10	189
SB-75	6,0–7,5	1500	560	666	368	665	CW10	202
SB-75	6,0–7,5	1600	560	666	396	665	CW10	214
SB-90	7,5–10	1400	648	776	460	768	CW10	231
SB-90	7,5–10	1500	648	776	498	768	CW10	246

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad colmada ISO 7451 [dm³]	Radio de punta [mm]	Soportes para enganche rápido	Peso [kg]
SB-90	7,5–10	1600	648	776	537	768	CW10	261
SB-90	7,5–10	1700	648	776	575	768	CW10	276
SB-90	7,5–10	1800	648	776	614	768	CW10	291

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.