

SGPL - cazo de rejilla GPL, reforzado, para miniexcavadora

Modelos y especificaciones

Modelo	Clase de máquina [t]	Anchura [mm]	Altura [mm]	Longitud [mm]	Capacidad SAE [dm³]	Radio de punta [mm]	Sistemas de dientes	Enganches para enganche rápido	Peso [kg]
SGPL-20	1,2-1,8	600	373	411	60	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	39
SGPL-30	1,8-2,5	600	438	467	79	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	48
SGPL-30	1,8-2,5	800	438	467	110	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	62
SGPL-40	2,5-4,0	800	-	531	145	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	73
SGPL-40	2,5-4,0	1000	-	531	186	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	87
SGPL-60	4,0-6,0	800	607	659	211	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	91
SGPL-60	4,0-6,0	1000	607	659	272	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	108
SGPL-75	6,0-7,5	1000	670	720	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	139
SGPL-95	7,5-10	1000	720	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	150

Datos tal como figuran en la ficha técnica de esta familia. Un guion indica que la ficha técnica no recoge ese dato.