SIERUTA

DSX - vahvistettu pohjoismainen kuokkakauha

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Kynsijärjestelmät	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
DS-HD-190	14–19	800	1 040	1 450	570	1 125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	505
DS-HD-190	14–19	1 000	1 040	1 450	771	1 125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	592
DS-HD-190	14–19	1 200	1 040	1 450	982	1 125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	679
DS-HD-250	19–25	800	1 103	1 537	615	1 194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	642
DS-HD-250	19–25	1 000	1 103	1 537	837	1 194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	745
DS-HD-250	19–25	1 200	1 103	1 537	1 070	1 194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	847
DS-HD-300	25–30	800	1 177	1 645	678	1 274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	755
DS-HD-300	25–30	1 000	1 177	1 645	922	1 274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	879
DS-HD-300	25–30	1 200	1 177	1 645	1 178	1 274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	1 002
DS-HD-400	30–40	1 000	1 208	1 688	921	1 306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	952
DS-HD-400	30–40	1 200	1 208	1 688	1 187	1 306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1 083
DS-HD-400	30–40	1 400	1 208	1 688	1 462	1 306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1 214

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.