SIERUTA

GB - kiinteä luiskakauha ja ojakauha, saksalainen profiili

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GB-10	0,6–1,2	600	237	289	28	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	22
GB-10	0,6–1,2	800	237	289	39	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	28
GB-10	0,6–1,2	1 000	237	289	50	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	34
GB-20	1,2–1,8	800	294	357	57	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	39
GB-20	1,2–1,8	1 000	294	357	72	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	47
GB-20	1,2–1,8	1 200	294	357	85	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	55
GB-30	1,8–2,5	1 000	346	407	93	348	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	70
GB-30	1,8–2,5	1 200	346	407	114	348	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	82
GB-40	2,5–4,0	1 000	390	446	124	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	81
GB-40	2,5–4,0	1 200	390	446	150	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	94
GB-40	2,5–4,0	1 400	390	446	176	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	107
GB-60	4,0–6,0	1 200	442	507	187	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	111
GB-60	4,0–6,0	1 400	442	507	220	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	127

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GB-60	4,0–6,0	1 500	442	507	236	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	135
GB-60	4,0–6,0	1 600	442	507	253	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	143
GB-90	6,0–10	1 500	475	559	275	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	170
GB-90	6,0–10	1 600	475	559	295	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	180
GB-90	6,0–10	1 800	475	559	334	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	200

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.