SIERUTA

GD - kiinteä luiskakauha ja ojakauha, 12–40 t

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GD-160	12–16	1 600	563	807	484	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	305
GD-160	12–16	1 800	563	807	550	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	338
GD-160	12–16	2 000	563	807	615	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	370
GD-190	16–19	1 600	603	865	544	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	325
GD-190	16–19	1 800	603	865	618	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	358
GD-190	16–19	2 000	603	865	692	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	390
GD-230	19–23	1 600	661	937	644	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	365
GD-230	19–23	1 800	661	937	731	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	403
GD-230	19–23	2 000	661	937	819	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	441
GD-300	23–30	1 800	784	1 130	1 059	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	691
GD-300	23–30	2 000	784	1 130	1 188	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	752
GD-300	23–30	2 400	784	1 130	1 447	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	874
GD-400	30–40	2 000	848	1 231	1 395	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	856
GD-400	30–40	2 400	848	1 231	1 700	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	988

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GD-400	30–40	2 600	848	1 231	1 851	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1 055

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.