SIERUTA

GPO - GP-kauha rei’itetyllä pohjalla

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Kynsijärjestelmät	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GPO-20	1,2–1,8	600	356	433	50	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	43
GPO-20	1,2–1,8	800	356	433	63	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C	53
GPO-30	1,8–2,5	600	412	572	64	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	52
GPO-30	1,8–2,5	800	412	572	81	412	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	64
GPO-40	2,5–4,0	600	479	669	85	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	70
GPO-40	2,5–4,0	800	479	669	106	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	83
GPO-40	2,5–4,0	1 000	479	669	128	486	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	99
GPO-60	4,0–6,0	600	572	755	98	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	88
GPO-60	4,0–6,0	800	572	755	121	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	97
GPO-60	4,0–6,0	1 000	572	755	144	608	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	121
GPO-95	6,0–10	800	656	881	154	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	130
GPO-95	6,0–10	1 000	656	881	183	707	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	148

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.