SIERUTA

GRB - tasauspalkki kaivinkoneeseen

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Versio	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Pituus jatkettuna [mm]	Korkeus ilman adapteria [mm]	Telan halkaisija [mm]	Syvyys ilman jatketta [mm]	Syvyys jatkeen kanssa [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GRB-MINI	Vakiotasauspalkki telalla	2,5–10	1 000	–	–	–	227	193,7	712	966	–	140
GRB-MINI	Vakiotasauspalkki telalla	2,5–10	1 500	–	–	–	227	193,7	712	966	–	182
GRB-MINI	Perustasauspalkki ilman telaa	2,5–10	1 000	–	–	–	227	no roller	540	794	–	91
GRB-MINI	Perustasauspalkki ilman telaa	2,5–10	1 500	–	–	–	227	no roller	540	794	–	132
GRBH-MINI	Hydraulinen tasauspalkki telalla	2,5–10	1 000	–	–	–	351	193,7	712	966	–	216
GRBH-MINI	Hydraulinen tasauspalkki telalla	2,5–10	1 500	–	–	–	351	193,7	712	966	–	261
GRB midi	Vakiomalli - kiinteä, telalla	6–18	2 000	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	325
GRB midi	Vakiomalli - kiinteä, telalla	6–18	2 500	300	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	375
GRB maxi	Vakiomalli - kiinteä, telalla	10–30	2 500	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	482

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Versio	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Pituus jatkettuna [mm]	Korkeus ilman adapteria [mm]	Telan halkaisija [mm]	Syvyys ilman jatketta [mm]	Syvyys jatkeen kanssa [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GRB maxi	Vakiomalli - kiinteä, telalla	10–30	3 000	340	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	540
GRB midi	Hydraulisesti kallistuva malli, telalla	6–18	2 000	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	480
GRB midi	Hydraulisesti kallistuva malli, telalla	6–18	2 500	445	884	1 290	–	194	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	530
GRB maxi	Hydraulisesti kallistuva malli, telalla	10–30	2 500	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	620
GRB maxi	Hydraulisesti kallistuva malli, telalla	10–30	3 000	470	1 015	1 523	–	245	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	680
GRB midi	Perusmalli - kiinteä, ilman telaa	6–18	2 000	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	216
GRB midi	Perusmalli - kiinteä, ilman telaa	6–18	2 500	300	700	1 106	–	–	–	–	S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	247

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Versio	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Pituus jatkettuna [mm]	Korkeus ilman adapteria [mm]	Telan halkaisija [mm]	Syvyys ilman jatketta [mm]	Syvyys jatkeen kanssa [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
GRB maxi	Perusmalli - kiinteä, ilman telaa	10–30	2 500	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	357
GRB maxi	Perusmalli - kiinteä, ilman telaa	10–30	3 000	340	800	1 306	–	–	–	–	S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	372

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.