SIERUTA

QC-HS / QC-MS - pikakiinnike MS-järjestelmään

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Toiminta	Painoluokka [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Paino [kg]	Kallistuskoko	Pitomomentti [kNm]	Työpaine [bar]	Kallistuskulma [°]
QC-HS-01	Automaattinen	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-HS-03	Automaattinen	2,0–6,0	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-HS-08	Automaattinen	6,0–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-HS-10	Automaattinen	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-HS-21	Automaattinen	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-HS-25	Automaattinen	26–40	545	600	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-MS-01	Manuaalinen	0,9–2,0	235	180	40	–	–	–	20	–	–	–	–
QC-MS-03	Manuaalinen	2–6	295	200	50	–	–	–	30	–	–	–	–
QC-MS-08	Manuaalinen	6–12	400	290	60	–	–	–	90	–	–	–	–
QC-MS-10	Manuaalinen	10–19	520	395	70	–	–	–	200	–	–	–	–
QC-MS-21	Manuaalinen	18–28	545	495	80	–	–	–	310	–	–	–	–
QC-U-HS-01	Kallistus / kääntö	0,9–2,0	235	180	40	260	227	318	46	100	2,4	210	180
QC-U-HS-03	Kallistus / kääntö	2,0–6,0	295	200	50	335	252	398	90	125	8,2	210	180
QC-U-HS-08	Kallistus / kääntö	6,0–12	400	290	60	580	365	540	232	200	24,0	210	180
QC-U-HS-10	Kallistus / kääntö	10–19	520	395	70	510	498	702	402/436	250	40,0	250	100/140
QC-U-HS-21	Kallistus / kääntö	18–28	545	495	80	580	624	735	644/684	270	54,0	250	100/140

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.