SIERUTA

PS - pohjoismainen yleisluiskakauha

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
PS-160	12–16	1 600	705	1 195	744	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	424
PS-160	12–16	1 800	705	1 195	872	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	476
PS-160	12–16	2 000	705	1 195	1 000	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	528
PS-160	12–16	2 100	705	1 195	1 064	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	554
PS-160	12–16	2 200	705	1 195	1 128	845	S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	–
PS-190	16–19	1 800	744	1 289	937	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	560
PS-190	16–19	2 000	744	1 289	1 083	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	624
PS-190	16–19	2 100	744	1 289	1 155	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	656
PS-190	16–19	2 200	744	1 289	1 228	914	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	690
PS-230	19–23	1 800	853	1 489	1 179	1 046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	679
PS-230	19–23	2 000	853	1 489	1 374	1 046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	753
PS-230	19–23	2 100	853	1 489	1 472	1 046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	791
PS-230	19–23	2 200	853	1 489	1 570	1 046	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48	834

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
PS-300	23–30	1 800	967	1 502	1 389	1 082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	863
PS-300	23–30	2 000	967	1 502	1 609	1 082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	953
PS-300	23–30	2 100	967	1 502	1 720	1 082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	998
PS-300	23–30	2 200	967	1 502	1 830	1 082	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	1 043

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.