SIERUTA

SB mini - luiskakauha ja ojakauha, hollantilainen profiili, minikaivinkoneeseen

Mallit ja tekniset tiedot

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
SB-10	0,6–1,2	600	280	337	35	328	CW00	27
SB-10	0,6–1,2	700	280	337	41	328	CW00	31
SB-10	0,6–1,2	800	280	337	47	328	CW00	35
SB-20	1,2–1,8	800	350	420	77	410	CW05	43
SB-20	1,2–1,8	900	350	420	89	410	CW05	48
SB-20	1,2–1,8	1 000	350	420	99	410	CW05	53
SB-30	1,8–2,5	900	393	472	97	454	CW05	65
SB-30	1,8–2,5	1 000	393	472	107	454	CW05	72
SB-30	1,8–2,5	1 100	393	472	119	454	CW05	78
SB-30	1,8–2,5	1 200	393	472	131	454	CW05	85
SB-40	2,5–4,0	1 000	445	534	149	520	CW05	93
SB-40	2,5–4,0	1 100	445	534	166	520	CW05	101
SB-40	2,5–4,0	1 200	445	534	184	520	CW05	109
SB-60	4,0–6,0	1 000	505	604	192	600	CW10	105
SB-60	4,0–6,0	1 100	505	604	215	600	CW10	115
SB-60	4,0–6,0	1 200	505	604	238	600	CW10	124
SB-60	4,0–6,0	1 300	505	604	261	600	CW10	134
SB-60	4,0–6,0	1 400	505	604	284	600	CW10	143
SB-75	6,0–7,5	1 200	560	666	283	665	CW10	164
SB-75	6,0–7,5	1 300	560	666	311	665	CW10	177
SB-75	6,0–7,5	1 400	560	666	341	665	CW10	189
SB-75	6,0–7,5	1 500	560	666	368	665	CW10	202
SB-75	6,0–7,5	1 600	560	666	396	665	CW10	214
SB-90	7,5–10	1 400	648	776	460	768	CW10	231

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.

Malli	Painoluokka [t]	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pituus [mm]	Kukkuratilavuus ISO 7451 [dm³]	Kärjen säde [mm]	Pikakiinnikkeen korvakkeet	Paino [kg]
SB-90	7,5–10	1 500	648	776	498	768	CW10	246
SB-90	7,5–10	1 600	648	776	537	768	CW10	261
SB-90	7,5–10	1 700	648	776	575	768	CW10	276
SB-90	7,5–10	1 800	648	776	614	768	CW10	291

Luvut tämän tuoteperheen tuotekortin mukaan. Viiva tarkoittaa, ettei tuotekortti ilmoita lukua.